



Max 450 mm



Vanaf 530 kg



600 liter

HOGEDRUK RIOOLREINIGINGSMACHINES

CITYJET

OVERTREFT AL UW VERWACHTINGEN OP HET GEBIED VAN DESIGN, PRESTATIES, GEBRUIKS-VRIENDELIJKHEID EN BETROUWBAARHEID

De Rioned CityJet zet de standaard op het gebied van design, prestaties en betrouwbaarheid. Het is de meest compacte rioolreinigingsmachine in zijn klasse en duizenden gebruikers over de hele wereld vertrouwen dag in, dag uit op hun CityJet. De vernieuwde CityJet zit vol nieuwe, handige functies en biedt u tegelijkertijd een ongeëvenaard bedieningsgemak. Door het uiterst compacte formaat en zeer lage gewicht van de machine laat hij in de bestelauto een zee van opbergruimte over voor gereedschappen en andere uitrusting.

MEER EFFECTIEVE WERKDRUK

De hogedrukhaspel zwenkt tot 180° naar buiten om optimaal te kunnen werken onder alle omstandigheden. De nieuwe haspel biedt plaats aan ruim 140 meter 1/2" hogedruk slang of 120 meter 5/8" slang. Het elektrische vergrendelingsmechanisme op de zwenkarm komt de gebruikersvriendelijkheid en veiligheid van de machine beslist ten goede. Het RioFree-vrijloopsysteem zorgt ervoor dat de haspel kan worden afgerold zonder weerstand in de hydrauliek. Hierdoor kan de hogedruk slang zich soepeler en sneller in de afvoerleiding trekken. De nieuwe hogedruk slang waarmee de CityJet wordt uitgerust, is niet alleen de lichtste slang in zijn soort, maar kent ook een minimaal drukverlies dankzij het gladde binnenoppervlak en de grotere binnendiameter. Dit leidt tot een toename van de effectieve werkdruk bij de spuitkop van ongeveer 12%!

UITERST GEBRUIKSVRIENDELIJK

Het frame past in alle populaire bestelauto's zoals de Mercedes-Benz Vito, Volkswagen Transporter en Ford Transit. De moderne, nieuw ontworpen beschermplaten van de CityJet beschermen de gebruiker tegen draaiende delen en verlagen het geluidsniveau van de machine tot een minimum. De gemakkelijk te verwijderen beschermplaten bieden snelle toegang tot de motor en pomp voor onderhoudswerkzaamheden.

ECO-PAKKETOPTIE



Het ECO-pakket helpt u water en brandstof te besparen. Het start-stopsysteem schakelt de motor automatisch uit wanneer de pomp uit staat. De pulsator verlaagt het waterverbruik aanzienlijk en zorgt ervoor dat u minder vaak hoeft bij te vullen. Bovendien zorgen de geïsoleerde beschermplaten en een speciale roestvrij stalen uitlaat voor een laag geluidsniveau waardoor de overlast voor uw werkomgeving tot een minimum beperkt wordt.



Standaard RioFree mechanische vrijloop op de haspel voor moeiteloos afrollen



Zwenkbaar haspel met max. 140 meter slang



- 180° Zwenkbare haspel
- eControl+ bedieningskast
- Grootse prestaties
- Laag gewicht
- Groot haspel
- Elektrische vergrendeling van de haspel

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Inzetbereik	Max 450 mm
Motor	Kubota Diesel V1505 25 kW (34 PK) Kubota Benzine WG1605 33,5 kW (45 PK)
Pomp Rioned/Speck	Diesel 160 bar / 75 lpm 200 bar / 60 lpm Benzine 150 bar / 100 lpm 160 bar / 85 lpm 200 bar / 72 lpm 250 bar / 60 lpm 270 bar / 54 lpm 320 bar / 46 lpm
Pompbescherming	Droogloopbeveiliging met overbrugging
Drukregelaar	Type Speck met automatische bypassfunctie
Watertank	600 liter (2 x 300 liter)
Brandstoftank	30 liter
Vulhaspel	50 meter NW 19
Vaste vulleiding	Vaste vulleiding met hydrant aansluiting voor het snel vullen van de tank
HD-slang	80 meter NW13 (1/2") of 80 meter NW16
HD-haspel	180° zwenkbaar, hydraulisch en voorzien van RioFree vrijloop
Gewicht	Vanaf 530 kg
Afmetingen (lxbxh)	1335 x 1240 x 1195 mm
Spuitkoppen	2 x 1/2" (1 open, 1 blind)
Toebehoren	Spuitpistool met lans
Kleur	Blauwe kap, zwart metalen frame

OPTIES	
Afstandsbediening	RioMote 7 -kanaals afstandsbediening (motor start/stop, gasregeling, pomp aan/uit, noodstop)
RioPulse Pulsator	Pompaanpassing om het water in stoten door de slang te sturen
Antivriestank	30 liter antivriestank met circulatiemogelijkheid om de hogedrukpomp te beschermen
Extra watertanks	4 x 300 liter of 2 x 400 liter water tanks in plaats van 2 x 300 liter
Extra hogedrukslanglengte	Hogedrukslang in langere lengtes verkrijgbaar
Vaste aanzuigleiding	Zuigvoorziening voor het vullen van de tanks met oppervlaktewater
2de hogedrukhaspel (in plaats van vulhaspel)	Ombouw van de vulhaspel naar een tweede hogedrukhaspel
Elektrische niveauregeling	Automatisch systeem om de vulleiding te openen en sluiten bij minimale of maximale waterhoeveelheid in de tank
RioMeter slangmeterteller	RioMeter hose slangmeterteller voor weergave van meters slang in de buis
Radiografische bediening hogedrukhaspel	Radiografisch op- en afhaspelen