

FlexJet Basic



Max 300 mm



Vanaf 370 kg



400 liter

FlexJet Standard



Max 300 mm



Vanaf 390 kg



400 liter

FlexJet+



Max 350 mm



Vanaf 430 kg



550 liter

HOGEDRUK RIOOLREINIGINGSMACHINES

FLEXJET EN FLEXJET+

EEN NIEUWE STANDAARD ZETTEN

De FlexJet en FlexJet+ zijn compacte aanhangers met krachtige pomp, bestemd voor het vakkundig reinigen en ontstoppen van huisaansluitingen en riolen tot een diameter van 300 mm (FlexJet) of 350 mm (FlexJet+). De aanhangers zijn uitermate geschikt voor professionele rioolreinigers, gemeenten, waterleidingmaatschappijen, installatiebedrijven en aannemers.

UITGEKIENDE AANHANGER

Het gestroomlijnde en eigentijdse ontwerp van de FlexJet zorgt voor een lage luchtweerstand. Dankzij de toepassing van hoogsterkte staal en kunststof blijft het totaalgewicht beperkt; zo kan meer water worden vervoerd. Vrijwel alle voertuigen kunnen de aanhangers trekken. Rijbewijs B is voldoende om met de FlexJet te mogen rijden. De FlexJet+ is een geremde aanhanger. De FlexJet is goed zichtbaar in de buitenspiegels wat erg prettig en praktisch is bij het achteruitrijden. De haspels zijn op ergonomische werkhoeight geplaatst voor optimaal bedieningsgemak. De besturing vindt, voor het grootste gedeelte, plaats aan de achterzijde van de machine. De FlexJet bevat een geïntegreerde 400 liter watertank, waarboven zich een ruime opbergruimte met afsluitbare klep bevindt. De FlexJet+ beschikt over een geïntegreerde tank van ruim 500 liter.

STABIEL MAAR FLEXIBEL

De innovatieve constructie van de watertank zorgt voor een stabiele wegligging zodat klotsend water tijdens het rijden tot een minimum beperkt blijft. De aanhanger is zeer gebruiksvriendelijk en in diverse uitvoeringen leverbaar. De FlexJet kan eenvoudig worden uitgerust met talloze opties. De FlexJet-aanhanger is tevens flexibel inzetbaar voor diverse andere doeleinden. Gevel-, drainage- of oppervlaktereiniging? Geen probleem. FlexJet doet zijn naam eer aan. Het motorpompcompartiment van de FlexJet+ is nagenoeg volledig gesloten en voorzien van brandvertragend isolatiemateriaal en een speciaal koel- en uitlaatsysteem. Hierdoor is de FlexJet+ super geluidgedempt, kan de machinekap tijdens werkzaamheden gesloten blijven en dringt er geen straatvuil in de machine tijdens het rijden.



Flexibiliteit op zijn best



TECHNISCHE SPECIFICATIES			
	FlexJet Basic	FlexJet Standard	FlexJet+
Inzetbereik	Max 300 mm	Max 300 mm	Max 350 mm
Uitvoering	Ongeremd, zonder kap	Ongeremd met kap	Geremd met kap
Motor	Honda 15 kW (20 PK)	Honda 15 kW (20 PK)	Honda 15 kW (20 PK) Honda 18 kW (24 PK)
Pomp Rioned/Speck	150 bar / 45 lpm	150 bar / 45 lpm	140 bar / 60 lpm 150 bar / 45 lpm 150 bar / 55 lpm
Drukregelaar	Type Speck met automatische bypassfunctie	Type Speck met automatische bypassfunctie	Type Speck met automatische bypassfunctie
Watertank	400 liter	400 liter	550 liter
Brandstoftank	15 liter	15 liter	15 liter
Vulhaspel	35 meter NW 19	35 meter NW 19	35 meter NW 19
HD-slang	50 meter NW 13 (1/2")	50 meter NW 13 (1/2")	60 meter NW 13 (1/2")
HD-haspel	Handbediend	Handbediend	Handbediend
Gewicht	Vanaf 370 kg	Vanaf 390 kg	Vanaf 430 kg
Afmetingen (lxbxh)	2815 x 1375 x 1320 mm	2815 x 1375 x 1320 mm	3070 x 1375 x 1320 mm
Spuitkoppen	2 x 1/2" (1 open, 1 blind)	2 x 1/2" (1 open, 1 blind)	2 x 1/2" (1 open, 1 blind)
Toebehoren	Spuitpistool met lans	Spuitpistool met lans	Spuitpistool met lans
Kleur	Geel (RAL 1003) of wit (RAL 9001), andere kleuren optioneel		
OPTIES			
Afstandsbediening	RioMote 5-kanaals afstandsbediening (gasregeling, pomp aan/uit, noodstop)		
RioPulse Pulsator	Pompaanpassing om het water in stoten door de slang te sturen		
Extra hogedrukslanglengte	60 of 80 meter NW 13 (1/2") MaxFlow slang in plaats van 50 meter		
Hydraulische aandrijving	Hydraulische aandrijving van de hogedrukhaspel		
2de hogedrukhaspel (in plaats van vulhaspel)	Ombouw van de vulhaspel naar een tweede hogedrukhaspel (alleen FlexJet+)		
Mechanische vrijloop HD-haspel	RioFree mechanische vrijloopgrendel op het haspel voor afrollen zonder weerstand		
Vaste vulleiding	Vaste vulleiding met hydrant aansluiting voor het snel vullen van de tank		
Lichtmetalen velgen	Lichtmetalen velgen in plaats van standaard velgen		



- Compact en licht van gewicht
- Modern ontwerp, eenvoudig in het gebruik
- Geïntegreerde watertanks
- Diverse uitvoeringen leverbaar
- Voor buizen tot 350 mm geschikt