



Max 350 mm



Vanaf 440 kg



600 liter

HOGEDRUK RIOOLREINIGINGSMACHINES

URBANJET

RIOOLREINIGING OP HOOG NIVEAU

LAAG GEWICHT

De nieuwe UrbanJet is bij uitstek geschikt voor de meest compacte bestelbussen in de 3,5 tons klasse (zoals bijvoorbeeld de VW Transporter, Ford transit, Opel Movano, MB Vito en soortgelijke voertuigen). Met 200 bar en 45 liter water per minuut is deze machine gemaakt om buizen met een diameter van maximaal 350 mm te ontstoppen en te reinigen. Ook is er een configuratie met 140 bar / 60 liter per minuut pomp leverbaar.

COMPLEET PAKKET

De UrbanJet wordt compleet en gebruiksklaar geleverd met 60 meter lichtgewicht MaxFlow hogedrukslang op een hydraulisch aangedreven haspel en een vulhaspel met 30 meter (NW19) slang. Standaard is het systeem voorzien van een 5-kanaals afstandsbediening voor bediening door 1 persoon. Met dit systeem regelt u het gas en schakelt u de pomp aan- en uit. Uiteraard is de afstandsbediening voorzien van een noodstop. De opgebouwde droogloofunctie ter bescherming van uw pomp, kan eenvoudig overbrugd worden. Hierdoor is het mogelijk om de hogedrukslang ook bij weinig water met het hydrauliek systeem terug uit het riool te halen. De UrbanJet is leverbaar met verschillende watertanks voor maximale flexibiliteit.

MET ECONTROL+ BEDIENING

Ondanks zijn gunstige prijsstelling is de UrbanJet voorzien van een prijswinnend eControl+ bedieningspaneel met LCD beeldscherm. De besturingseenheid zit vol met nuttige functies, informeert gebruikers over de status van de machine en geeft foutmeldingen weer waarmee het opsporen van eventuele storingen aanzienlijk vereenvoudigd wordt.





- Lichtgewicht, geschikt voor bijna elk model bestelbus
- Econtrol+ bediening met helder lcd display
- Standaard met hydraulisch aangedreven hogedrukhaspel
- Standaard geleverd met Riomote afstandsbediening



5-kanaals afstandsbediening



Voldoende ruimte voor een camera en gereedschappen

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Inzetbereik	Max 350 mm
Motor	Kubota V1505 (25 kW/34 PK)
Pomp Rioned/Speck	200 bar / 45 lpm 140 bar / 60 lpm
Pompbescherming	Droogloopbeveiliging met overbrugging
Drukregelaar	Type Speck, met automatische bypassfunctie
Watertank	2 x 300 liter (600 liter totaal)
Brandstoftank	30 liter
Vulhaspel	35 meter NW 19
HD-slang	Standaard 60 meter NW13 (1/2")
HD-haspel	Hydraulisch aangedreven, vast
Bediening	Rioned eControl+ met LCD scherm, waarschuwingslampen, urenteller en onderhoudswaarschuwing
Afstandsbediening	RioMote 5-kanaals afstandsbediening standaard meegeleverd (pomp bediening, toeren, noodstop)
Gewicht	Vanaf 440 kg
Afmetingen (lxbxh)	1305 x 1240 x 1195 mm
Spuitkoppen	2 x 1/2" (1 open, 1 blind)
Kleur	Blaauwe kappen, zwart frame
OPTIES	
Afstandsbediening	Upgrade van 5 naar 7-kanaals RioMote afstandsbediening (met starten en stoppen van de motor)
RioPulse Pulsator	Pompaanpassing om het water in stoten door de slang te sturen
Antivriestank	30 liter antivriestank met circulatiemogelijkheid om de hogedrukpomp te beschermen
Extra watertanks	2x400 liter tanks of 4x 300 liter tanks in plaats van 2 x 300 liter
Extra hogedrukslanglengte	Uitbreiding naar 80 of 100 meter NW 13 (1/2") HD slang
Vaste aanzuigleiding	Zuigvoorziening voor het vullen van de tanks met oppervlaktewater
Mechanische vrijloop HD-haspel	RioFree mechanische vrijloopgrendel op het haspel voor afrollen zonder weerstand
Vaste vulleiding	Vaste vulleiding met hydrant aansluiting voor het snel vullen van de tank
Toebehoren	Spuitpistool met lans